

تابا متال

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۴ - ۴۲۳۰۱



پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

شرح محصول

تابا متال رنگ های زینتی طلایی و نقره ای جهت پاشش بر روی سطوح چوب می باشند. شفافیت و براقیت آنها مانند ورق طلا و یا نقره ای می باشد.

مشخصات محصول

یک جزئی و خشک شدن سریع

بسیار زیبا و ارزنده

موارد استفاده

تابا متال به عنوان لایه تزئینی بر روی سطح چوب جهت مبلمان و یا انواع فریم ، تابلو و یا آینه به کار گرفته می شود.

کاربرد

روش اعمال:

دمای محیط:

دمای رنگ و سطح:

رقیق کننده:

رقیق کننده جایگزین:

خشک شدن:

اسپری

حداقل 15 تا 25 درجه سانتیگراد

حداقل 15 درجه سانتیگراد

86057

86090

غبار ناپذیری 1 تا 2 دقیقه

خشک شدن سطحی 3 تا 5 دقیقه

اعمال ورنی 20 تا 30 دقیقه

15-25 ثانیه

11-12 ثانیه

حدود 50٪

گرانروی تجویلی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد):

گرانروی مصرفی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد):

درصد تینر خوری:



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا متال

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۴ - ۴۲۳۰۱



پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

روش استفاده

سطح چوب و یا *MDF* را (با روکش و یا بدون روکش) سنباده زده سپس بر روی آن سیلر و یا آستر مناسب (مانند سیلر فوری 40789، پلی یورتان 51789، آستر سفید 10150، بتونه فوری پاشش 40600، آستر سفید پلی یورتان 51175) اعمال نماید.

جهت بهبود ظاهر پوشش رنگ تابا متال می توان سطح را با یک آستر رنگی پلی یورتان دیگر پوشش

داد. (آستر قرمز پلی یورتان با شماره محصول 51196، آستر بژ پلی یورتان با شماره محصول 51197، آستر سفید پلی

یورتان با شماره محصول 51198 و یا آستر مشکی پلی یورتان با شماره محصول 51199). پس از اعمال و خشک شدن

آستر پلی یورتان باید سطح کمی با سنباده بسیار نرم مانند سنباده 1000 و یا 1500 پوست بخورد و

تمیز گردد. سپس می توان پوشش رنگ تابا متال را با تینر 86057 رقیق و بر روی سطح پاشش نمود.

پس از 15 تا 30 دقیقه سطح خشک می شود به صورتی که ورنی و یا کیلر که به عنوان لایه محافظ

محسوب می شود را می توان اعمال نمود. اصولاً فقط کیلر و یا ورنی های دو و یا سه جزئی باید

برای پوشش نهایی استفاده شوند. ورنی و کیلرهای مناسب این شرکت به شرح زیر می باشد:

- نیم پلی استر براق (55700) و یا مات (55790)

- پلی استر براق (59700)

- ورنی پلی یورتان دو جزئی براق (51715)، نیمه براق (51725)، مات (51790)

- ورنی پلی یورتان ضد خش براق (51767)، مات (51795)

- ورنی پلی یورتان دو جزئی براق مانند 51779، 51730 و 51749

محدوده رنگ و بسته بندی

پوشش رنگ طلایی مایل به زرد 42301 ظرف 250 گرمی



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا متال

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۴ - ۴۲۳۰۱



پخش رنگ رسا

صفحه: ۳

پوشرنگ طلایی مایل به قرمز 42302 ظرف 250 گرمی

پوشرنگ طلایی مایل به سبز 42303 ظرف 250 گرمی

پوشرنگ نقره ای 42304 ظرف 250 گرمی

در هر کارتن 6 عدد پوشرنگ تابا متال قرار می گیرد.

زمان و شرایط انبارداری

این محصول باید در ظروف درب بسته در دمای زیر 35 درجه سانتیگراد و دور از رطوبت، نور خورشید و آتش نگهداری شود و زمان انبارداری 2 سال پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد مصرف کنندگان حتما قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و بر اساس نیاز و نوع کاربردی که دارند، خود مورد آزمایش قرار داده و اطمینان حاصل کنند که این محصول برای مصرف آنها مناسب می باشد. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com