

تابا افکت

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۶۵ - ۴۲۳۵۱



پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

شرح محصول

تابا افکت یک سیستم رنگ آمیزی کهنه کاری برای سطوح چوبی و یا سطوح تزئینی دیگر می باشد. این محصول یک جزئی و در 6 فام ارائه می گردد.

مشخصات محصول

یک جزئی و خشک شدن سریع

روش استفاده ساده

موارد استفاده

تابا افکت یک سیستم رنگ آمیزی تزئینی جهت استفاده بر روی سطوح چوبی از جمله مبلمان ، قاب تابلو و آینه می باشد.

کاربرد

روش اعمال:

دمای محیط:

دمای رنگ و سطح:

رقیق کننده:

خشک شدن:

اسپری

حداقل 15 تا 25 درجه سانتیگراد

حداقل 15 درجه سانتیگراد

87042 تابا

غبار ناپذیری: 1 تا 2 دقیقه

آماده برای پاک کردن: 3 تا 8 دقیقه

اعمال ورنی رویه: 20 تا 30 دقیقه

گرانروی تحویلی (کاب دین 4 در 25 درجه سانتیگراد): 15-55 ثانیه

گرانروی مصرفی (کاب دین 4 در 25 درجه سانتیگراد): 11-12 ثانیه

حدود 50٪

گرانروی تحویلی (کاب دین 4 در 25 درجه سانتیگراد):

گرانروی مصرفی (کاب دین 4 در 25 درجه سانتیگراد):

درصد تینر خوری:



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا افکت

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۶۵ - ۴۲۳۵۱



پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

روش استفاده

اصولا سیستم رنگ آمیزی تابا افکت برای سطوحی مناسب می باشد که لبه زیادی دارند. ابتدا سطح مورد نظر را پوست زده سپس تمیز نمایید. آستر پلی یورتان رنگی (سفید ، مشکی ، خاکستری ، قرمز ، بژ و یا غیره) اعمال شود. پس از خشک شدن کامل آستر می توان تابا افکت یک جزئی بر روی سطح اعمال نمود. پس از چند دقیقه (بین 3 تا 8 دقیقه) یک مقداری از رنگ تابا افکت را از روی سطح با اسکاچ برداشته و فقط در قسمت هایی که دارای عمق ، طرح و یا لبه می باشند تابا افکت باقی می ماند. پس از 30 دقیقه می توان بر روی سطح ، ورنی دو جزئی اعمال نمود. زیبایی این محصول در تضادی است که بین آستر و رنگ تابا افکت بوجود می آید.

محدوده رنگ و بسته بندی

پوشرنگ طلایی مایل به قرمز	42351 ظرف 250 گرمی
پوشرنگ طلایی مایل به سبز	42352 ظرف 250 گرمی
پوشرنگ طلایی کلاسیک	42353 ظرف 250 گرمی
پوشرنگ نقره ای کلاسیک	42359 ظرف 250 گرمی
پوشرنگ مسی	42363 ظرف 250 گرمی
پوشرنگ برنز	42365 ظرف 250 گرمی

در هر کارتن 6 عدد پوشرنگ تابا افکت قرار می گیرد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint

www.rasapaint.com

تابا افکت

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۶۵ - ۴۲۳۵۱



پخش رنگ رسا

زمان و شرایط انبارداری

این محصول باید در ظروف درب بسته در دمای زیر 35 درجه سانتیگراد و دور از رطوبت ، نور خورشید و آتش نگهداری شود و زمان انبارداری 2 سال پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش ، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه ، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده ، پیشنهاد می گردد مصرف کنندگان حتما قبل از استفاده ، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و بر اساس نیاز و نوع کاربردی که دارند ، خود مورد آزمایش قرار داده و اطمینان حاصل کنند که این محصول برای مصرف آنها مناسب می باشد. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint

www.rasapaint.com