

# تابا پاستل

محصولی از شرکت تاباشیمی

تنوع: ۴ رنگ ثابت- ۲۰ رنگ سفارشی



پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

## شرح محصول

تابا پاستل رنگی است ملایم و روشن که برای چوب هایی با گره های عمیق مناسب می باشد. ۴ رنگ آن همیشه موجود می باشد و ۲۰ رنگ دیگر بر اساس سفارش ساخته می شود.

## مشخصات محصول

ظاهر خیلی زیبا و متنوع  
خشک شدن سریع

## موارد استفاده

تابا پاستل برای انواع مبلمان ، درب های چوبی ، کمد و کابینت مناسب می باشد.

## فام

طوسی 12101 ، سفید 12102 ، مشکی 12103 ، گردویی 12104 (همیشه در انبار موجود می باشد)

زرد 12105 ، طلایی 12106 ، آجری 12107 ، قهوه ای 12108 ، زیتونی 12109 ، برنز 12110 ، هاوانا 12111 ، قهوه ای مایل به خاکستری 12112 ، زنگاری 12113 ، بژ 12114 ، بادامی 12115 ، نارگیلی 12116 ، شکلاتی 12117 ، ذغالی 12118 ، آبی 12119 ، صورتی 12120 ، دودی روشن 12121 ، آبی ملایم 12122 ، سفید صدفی 12123 ، فیروزه ای 12124 (بر اساس سفارش)

## روش کاربرد

روش اعمال:  
دمای محیط مناسب:  
دمای رنگ و سطح:  
رقیق کننده:  
اسپری و یا قلم مو  
30-15 درجه سانتیگراد  
حداقل 15 درجه سانتیگراد  
87040 تابا

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint

www.rasapaint.com

# تابا پاستل

محصولی از شرکت تاباشیمی

تنوع: ۴ رنگ ثابت- ۲۰ رنگ سفارشی



پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

کاربرد این محصول بر روی چوب های سخت و محکم مانند بلوط می باشد. در ابتدا گره چوب را با یک برس سیمی باز نمایید سپس با سنباده 180 سطح چوب را به خوبی تمیز نمایید. این محصول را بوسیله اسپری و یا قلم مو اعمال نمایید. در صورت نیاز از رقیق کننده 87040 استفاده شود. جهت اعمال تابا پاستل باید چوب را بصورت افقی (خوابیده) قرار داده و در جهت گره های چوب ، تابا پاستل اعمال شود. تابا پاستل پس از 3 تا 15 دقیقه خشک شده و پس از آن باید رنگ بوسیله پارچه در جهت گره های چوب از روی سطح پاک شود. هر چه مقدار بیشتری از روی سطح پاک شود یک تضادی بین رنگ گره ها و سطح چوب به وجود می آید که در پایان شبیه به پتینه می باشد. هر چه مقدار کمتری از روی سطح پاک شود سطح و گره یکنواخت تر خواهد شد. پس از 3 ساعت می توان لایه بعدی را اعمال نمود. اگر سطح صیقلی و صاف مد نظر می باشد می توان از سیلر پلی یورتان استفاده نمود سپس ورنی نیمه براق و یا مات پلی یورتان بر روی آن اعمال نمود. چنانچه سطح چوب طبیعی مورد نظر باشد ، می توان بدون سیلر ورنی نیمه براق و یا مات پلی یورتان بر روی سطح اعمال نمود.

## بسته بندی

6 عدد کوارت 0.946 لیتری در یک کارتن

## نحوه نگهداری و ماندگاری:

دمای مناسب برای تابا پاستل زیر 35 درجه سانتیگراد می باشد. چنانچه در این شرایط نگهداری شود زمان ماندگاری 3 سال از تاریخ تولید می باشد.

## نکات ایمنی:

استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام مصرف توصیه می شود. این محصول باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود. تابا پاستل قابل اشتعال می باشد.

## نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه ، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده ، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان تابا پاستل قبل از استفاده ، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com