



S mirdex ۲۷۵

۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰-۱۰۰۰-۸۰۰-۶۰۰-۵۰۰ ۴۰۰-۳۶۰	۱۸۰-۲۲۰-۲۴۰-۲۸۰-۳۲۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	سایز	ترکیبات
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	تعداد	جنس اکسید آلومینیوم (AIO)
۱۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	قیمت	
کاربرد: سناده ضد آب با کیفیت بالا که در صنعت اتومبیل، سطوح چوبی، سطوح سیلی، بتونه ها و کلیه سطوح سخت مناسب است.											

S mirdex ۲۷۰

۵۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰-۲۲۰-۲۴۰-۲۸۰-۳۲۰ -۳۶۰-۴۰۰-۵۰۰ -۶۰۰-۸۰۰-۱۰۰۰ ۱۲۰۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	سایز	ترکیبات
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	تعداد	جنس سیلیکون کارباید (SiC)
۱۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	
کاربرد: سناده ضد آب با کیفیت بالا که در صنعت اتومبیل، سطوح سیلی، بتونه ها و کلیه سطوح سخت مناسب است.													

S mirdex ۹۲۰

				سایز
(۱*۱)	(۲*۲)	(۴*۴)	(۴*۴) C O M B I	
۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	قیمت
کاربرد: .				

S mirdex ۱۳۵

قیمت	سایز	قیمت	سایز	قیمت	سایز	قیمت	سایز	کاربرد
۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰	
۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	
۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰	
۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰	***	***	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰	
***	***	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۰	***	***	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	
***	***	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۰	***	***	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰	
***	***	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲۰	***	***	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	
***	***	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰	***	***	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	
کاربرد: سناده اسفنجی استفاده برای خودرو، چوب و سطوح براق به کار می رود. جنس اکسید آلومینیوم (AIO) این محصول باعث به وجود آمدن سطح بسیار صاف و یکدست می شود.								